

Ventura

GP 12-18



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, электроигрушки.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.0 V	44.93	33.27	19.33	11.214	4.835	3.256	1.776	0.925
10.2 V	43.12	32.09	18.77	10.935	4.748	3.205	1.753	0.915
10.5 V	40.78	30.56	18.01	10.567	4.633	3.138	1.722	0.900
10.8 V	37.78	28.59	17.03	10.079	4.481	3.049	1.683	0.885
11.1 V	34.04	26.10	15.79	9.462	4.283	2.932	1.630	0.861

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.0 V	499.01	378.02	226.89	134.85	59.16	40.12	22.28	11.61
10.2 V	484.29	367.85	221.40	131.98	58.22	39.62	21.96	11.48
10.5 V	466.25	355.37	214.72	128.17	57.03	38.94	21.65	11.36
10.8 V	439.55	337.15	205.17	122.87	55.41	37.94	21.15	11.17
11.1 V	403.04	312.19	192.07	116.13	53.23	36.63	20.53	10.86

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, V	12
Срок службы, не менее, лет	6
Номинальная емкость, C ₂₀ до 1,75 V/эл, Ач	18
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	15
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный ток разряда, А (5 сек)	180
Максимальный зарядный ток, А	5.4
Напряжение заряда, V: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	5.4



Габаритные размеры, мм

